

Karta charakterystyki produktu

Produkt: Samoprzylepna folia ochronna.

Kod: 2004

Opis: Produkt przeznaczony do tymczasowej ochrony powierzchni szklanych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem podczas obróbki, składowania i montażu.

Zastosowanie:

- Powierzchnie szklane

Cechy:

- Folia w kolorach transparentnym, niebieskim oraz zielonym.
- Usuwalna
- Odporność na działanie promieni UV do 3 miesięcy lub 6 miesięcy

Uwaga:

- Folia powinna być usunięta z przedmiotu, który ochrania nie później niż określona w karcie produktu odporność na UV.
- Folię należy usuwać przy minimalnej temperaturze 10°C.

Więcej produktów na naszej stronie internetowej: www.samdex.pl

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone © 2006 SAMDEX



SAMDEX

Dane Techniczne:

Nośnik:	Polietylen
Dopuszczalne odchylenia:	Grubości wg PN-C- 89258-2 Szerokości wg PN-C- 89258-2
Wytrzymałość na rozciąganie:	wg PN-EN ISO 527-1-3 - wzdłużna: 18-21 - poprzeczna: 19-22
Wydłużenie:	wg PN-EN ISO 527-1-3 - wzdłużne: 420-450 - poprzeczne: 740-780
Klej:	Dyspersja wodna akrylowa pH 8-9
Siła przylegania:	1,7 +/- 0,3 N/cm (QMP 02)*
Grubość całkowita:	50 +/- 6µ (QMP 21)*
Warunki nakładania: Temperatura:	Powierzchnie wolne od olejów, kurzu, rozpuszczalników >10 <60°C
Warunki składowania: Temperatura: Wilgotność:	Temperatura dodatnia <25°C 40-80%
Odporność: na wilgoć: na oleje: na rozpuszczalniki: na działanie UV:	Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Do 3 lub 6 miesięcy w bezpośrednim nasłonecznieniu (QUV-test) (QMP 48)**

QMP*: *Wewnętrzna Metoda Pomiaru*

QMP 48**: *pomiar w warunkach zachodnio-europejskich*

Więcej produktów na naszej stronie internetowej: www.samdex.pl

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone © 2006 SAMDEX

Okres przechowywania: 6 miesięcy od daty produkcji, zgodnie z warunkami składowania określonymi przez FINAT. Składowanie w pomieszczeniach o wyższych temperaturach oraz o wysokiej wilgotności skróci okres przechowywania.

Środki ostrożności Wszystkie produkty wyprodukowane przez firmę SAMDEX w chwili wysłania do klienta są bez jakichkolwiek wad według przeprowadzonych testów zgodnych z danymi zawartymi w karcie produktu. Właściwości produktu są podatne na zmiany w wyniku działania szeregu czynników, takich jak kompozycja i kondycja podłoża aplikacji, na którą stosuje się folię, zanieczyszczenia wierzchu podłoża oraz niejednorodności podłoża, temperatury i wilgotności w momencie aplikacji oraz w miejscu składowania. Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia prób i testów właściwych dla konkretnego zastosowania przed użyciem folii.

Produkt nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie słońca ani na skrajne wartości temperatury oraz dużą wilgotność. Powinien być zabezpieczony przed kurzem i zanieczyszczeniami.

Metody testów Właściwości produktu ustalono w oparciu o metody testów firmy SAMDEX. Powyższe dane są wartościami średnimi, ustalonymi według naszej najlepszej wiedzy, jednakże nie do użytku jako podstawa do tworzenia specyfikacji.

Więcej produktów na naszej stronie internetowej: www.samdex.pl

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone © 2006 SAMDEX